




3M FRANCE SPEEDGLAS 9100

Normes : EN 175, EN 379
Descriptif : Expérimentez le confort en soudage ! 3 tailles de cassettes optoélectroniques (V, X, XX : 73 x 107 mm). Classe 1/1/1/2. Très enveloppant. Teintes 5,8 et 9-13. Mode confort dédié au pointage.
Applications : Convient à tous types de soudage à l'arc (sauf laser), MIG/MAG, TIG, plasma...et au meulage.
E-mail : mboucher@mmm.com



ABEBA FRANCE SARL 32168

Normes : EN ISO 20345, DIN EN 61340
Descriptif : Botte de sécurité - Pointure 36 à 48
 Dessus en velours. Doublure spéciale absorbant la transpiration. Première échangeable (réf. 3559). Bandes rétro réfléchissantes. Embout acier (200 J) selon DIN EN 12568. Semelle PU/PU. ESD compatible selon DIN EN 61340.
E-mail : ambeba@cegetel.net



ANSELL HEALTHCARE

HYFLEX 11-435

Norme : EN 388
Descriptif : Ansell présente le HyFlex® 11-435, le premier gant de niveau 5 en résistance à la coupure réalisé en polyuréthane à base aqueuse. Il associe une protection exceptionnelle contre les coupures à la dextérité, l'ajustement et au confort reconnus de la gamme HyFlex®.
Applications : Manipulation d'objets tranchants, pré-assemblage, découpe de petites pièces sèches ou légèrement huileuses, tâches d'entretien dans les secteurs suivants : industrie automobile, métallurgie, industrie du verre, équipements de transport
E-mail : Info@ansell.eu



CENTURION REFLEX

Descriptif : Un seul casque pour l'été et pour l'hiver. Son système de ventilation unique procure une ventilation aux normes. Lorsque la ventilation n'est pas nécessaire, un embout est disponible pour fermer la ventilation. Une coiffe textile, une garniture de confort en mousse, l'efficace bande à stries Centurion et un bon équilibre du casque procurent un maximum de confort, même lors d'une utilisation de longue durée. Un reflet Haute Visibilité jaune ou orange fluo sur les côtés et à l'arrière du casque est disponible en option pour améliorer la visibilité dans des conditions de faible luminosité, lorsque l'utilisateur est potentiellement en danger. Des réflecteurs sont également disponibles
E-mail : centurionfrance@wanadoo.fr



LEMAITRE SÉCURITÉ COLLECTION AXCESS

Norme : ISO EN 20345
Descriptif : Nouveau chaussant adapté à l'évolution de la morphologie du pied. Embout et insert anti-perforation non acier. Nouvelle semelle AXCESS en PU/TPU : adhérence, légèreté et souplesse.
 Collection déclinée en 10 modèles, de la sandale à la chaussure montante.
E-mail : contact@lemaitre-securite.com



PETZL ID S

Normes : EN 341 Classe A - EN 12841 type C, NFPA 1983 L
Descriptif : le descendeur ID S professionnel PETZL auto freinant, anti panique conçu pour les travaux sur corde a été amélioré tout en conservant confort et simplicité d'utilisation. Sa nouvelle poignée permet un déplacement plus facile sur plan incliné ou horizontal. L'inclinaison de la gâchette anti-erreur a été retravaillée pour améliorer le coulissement en situation de remontée. L'ajout d'une vis amovible permet le verrouillage du cliquet d'ouverture de l'appareil son intégration dans les kits de secours.
Applications : destiné au marché de l'accès difficile et au secours.
E-mail : professionnel@petzl.fr



SPERIAN PROTECTION OPTREL e680

Norme : EN 379
Descriptif : Le masque de soudure e680 se démarque par son design innovant, son filtre à la pointe de la technologie pour une vision plus sûre, sa coque plus fine (< 500 g) et son champ de vision élargie (+33% par rapport aux standards). Plusieurs coloris.

Applications : Le e680 est parfaitement adapté aux procédés de soudure les plus divers en alliant confort et performance.
E-mail : infofrance@sperianprotection.com



TRACTEL® TSAS GARDE-CORPS AUTOPORTANT TRACTEL

Norme : EN 13374
Descriptif : Garde-corps d'installation simple et rapide, sans intervention sur l'étranchéité.

Applications : Mise en sécurité des toitures non accessibles au public.
E-mail : info.tsas@tractel.com